



i6000s 智能终端

轻巧便携 / 人体工程学设计
一维二维条码扫描 / RFID读写
三防标准 / 整机充电底座



- 高性能条码扫描、灵活准确RFID读写；
- 500万像素摄像头，轻松采集各类图像信息；
- 高精度GPS，启动迅速，定位准确；
- 支持IEEE 802.11b/g/n协议，支持WiFi漫游，信号稳定不断线；
- Windows CE 5.0操作系统，提供各种扩展开发接口；
- 人体工程学设计，方便握持和携带，背部腕带易于长时间使用，防止滑落；
- 后盖旋钮式卡扣设计，方便电池拆装；
- IP54防水防尘等级，具有抗1.2m高度跌落的可靠性能；
- 采用3.8V 4500mAh高电压大容量锂电池，满足全天工作续航要求；
- 特殊的POGO PIN接口，配合整机座充，让充电更加方便快捷，并且经久耐用。





物理规格	型号	urovo i6000S	
	外形尺寸	最大尺寸：152mm*69mm*29mm	
		采用人体工程学设计，手持部分最窄处64mm，最薄处27mm。	
	重量	320g（带电池）	
	键盘	数字/字母键,导航键,功能键,扫描键	
输入法	英文、拼音、手写输入,支持软键盘		
产品性能	操作系统	Windows CE 5.0操作系统，支持多语言	
	CPU	533MHZ	
	显示屏	3.2英寸TFT-LCD QVGA(240×320)彩色触控屏幕	
	内存	ROM	256MB Nand Flash
RAM		128MB	
扫描参数	一维激光	Code 39; Codabar; Code 128; Discrete 2 of 5; IATA 2 of 5; Interleaved 2 of 5; Code 93; UPC A; UPC E0; EAN 8; EAN 13; MSI; EAN 128; UPC E1; Trioptic Code 39; Bookland EAN; Coupon Code; RSS-Limited; RSS-14; RSS-Expanded;	
	二维CMOS(可选)	1D Symbologies : UPC/EAN, Bookland EAN, UCC Coupon Code, ESSN EAN, CODE 39, CODE 128, GS1-128, ISBT 128, Trioptic Code 39, CODABAR, MSI, Interleaved 2/5, Discrete 2/5, Chinese2/5, Korean3/5, Matrix 2/5, CODE 32, CODE 93, CODE 11, Inverse 1D, GS1 DataBar, Composite Codes2D Symbologies : PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse, MaxiCode, QR Code, Aztec, Aztec Inverse Postal Codes : U.S. Postnet, U.S. Planet, U.K. Postal, Japan Postal, Australian Postal, Netherlands KIX Code, USPS 4CB/One Code/Intelligent Mail, UPU FICS Postal	
数据通讯	Wi-Fi无线局域网	支持802.11b/g/n，最大速率65Mbps	
		支持802.11i：AES,TKIP,WEP,WPA,WPA2	
		支持蓝牙共存，快速无缝漫游	
	无线广域网	内置无线网通讯模块GSM/GPRS，工作频段：GSM850/900/1800/1900MHz GPRS multi-slot Class 10：DL 85.6 kbps /UL 42.8 kbps GPRS multi-slot Class 8：DL 85.6 kbps /UL 21.4 kbps	
蓝牙	蓝牙Class2.1+EDR		
扩展功能	摄像功能	500万像素，支持自动对焦，带补光灯	
	GPS	高精度GPS，48信道	
	RFID	高频，支持协议：ISO15693、ISO14443A/B、SRI513/SRI4K	
电源	主电源	3.8V 4500mAh可充电锂电池，工作时间12小时以上(视具体环境而定)	
	备用电源	240mAh备用电池	
使用环境	工作温度	-10°C to +50°C	
	储藏温度	-20°C to +60°C	
	湿度	5%~95% (无凝结)	
	坠地抗震高度	工作温度范围内，能承受1.2米高度多次跌落到水泥地面的冲击	
外部接口及附件	扩充卡槽	Micro SD/TF插槽（最大支持32G），SIM x 1	
	物理接口	Mini USB x 1,3.5mm音频接口x1,DC Jack x 1，POGO PIN接口x1	
	充电座	可选充电座及便携式充电座	
	打印机	可连接串口打印机、蓝牙打印机	
	其他附件	标配手写笔、腕带，可选皮套	
产品规范	工业防护等级	IP54	
	产品认证	CCC, CE, FCC	
	激光安全规范	IEC2级 /FDA II级,符合IEC60825-/EN60825-1标准	
	进网许可证	符合信息产业部规定的电信设备进网许可证书标准	
	保修期	12个月(配件除外)	

深圳总部：

深圳市南山区高新南区科苑南路中地数码大厦7楼A区
 邮箱：info@urovo.com 销售热线：4001-568-569
 传真：+86 755 86186290

上海地区办事处：

地址：上海市长宁区天山路18号兆益科技园606室

北京地区办事处：

地址：北京市西城区西直门外大街1号西环广场T2座16层C9