

# 移动工业手持终端 i6100H

抗菌材料外壳 / 灵活易扩展 / 双电源模式  
多路径通讯 / 双系统支持 / 1GHz高速CPU



Urovo i6100H是针对食品、药品、医疗卫生系统等行业推出的轻便灵活、可靠耐用的移动智能终端，外形美观，体积小巧，便于携带。i6100H支持1D、2D条码、RFID等多种数据采集方式，易于满足用户的各种需求，符合IP54防护等级和1.5米高度跌落无碍，有效保证了在较为恶劣的应用环境下持续工作。提供Win CE 6.0 & Android 2.3双系统可选，配备1GHZ高速处理器及32GB大容量用户存储空间，支持WiFi/Bluetooth/ 3G等多种通讯方式，方便用户及时的捕获和交换数据。此外，i6100H拥有独具特色的模块化结构设计，可方便客户进行定制化拓展，是医疗卫生领域的最佳选择。



## 高速处理能力和大容量储存

1GHZ 高速CPU； 512MB ROM / 512MB RAM (支持Micro SD/TF 32G用户存储空间)。

## Win CE 6.0 & Android 2.3操作平台

支持Microsoft Windows CE 6.0 和 Android 2.3双系统可选，操作方便，易于开发。

## 多种通讯方式可选

支持WCDMA HSDPA, CDMA2000 1xEV-DO广域无线和WiFi 802.11b/g局域无线通讯，以及Bluetooth多种数据通讯方式。

## 采用医用抗菌材料外壳

采用医用抗菌材料外壳，可有效抑制常见细菌，防止交叉感染。使医护人员使用更安全。

## 便捷的数据采集和丰富灵活的应用扩展

支持1D、2D条码扫描，RFID读写等各类载体数据采集和业务数据处理，可提供完善的二次应用程序开发工具，为用户提供极大便利。

## 应用领域

移动护士工作站、门诊输液管理、手术器械管理、药品发放管理、医院资产管理等、乳品追溯、食品安全管理

## Urovo i6100H 性能参数

物理规格	外形尺寸	独特的外包胶设计：160mm*75mm*35mm (外壳采用医用抗菌材料)		
	重量	275g(带电池)		
	键盘	数字/字母键,导航键,扫描键		
	输入法	英文、拼音、手写输入,支持软键盘		
产品性能	操作系统	Windows CE 6.0 & Android 2.3双系统可选, 支持多语言		
	CPU	1GHZ		
	显示屏	3.2英寸TFT-LCD QVGA(240×320)彩色触控屏幕		
	内存	ROM	512MB Nand Flash	
		RAM	512MB Mobile DDR	
扫描参数	扫描速度	100次/秒±20次/秒		
	一维激光	可读条码	Code 39; Codabar; Code 128; Discrete 2 of 5; IATA 2 of 5; Interleaved 2 of 5; Code 93; UPC A; UPC E0; EAN 8; EAN 13; MSI; EAN 128; UPC E1; Trioptic Code 39; Bookland EAN; Coupon Code; RSS-Limited; RSS-14; RSS-Expanded;	
	二维CMOS	可读条码	1D Symbologies : UPC/EAN, Bookland EAN, UCC Coupon Code, ESN EAN, CODE 39, CODE 128, GS1-128, ISBT 128, Trioptic Code 39, CODABAR, MSI, Interleaved 2/5, Discrete 2/5, Chinese2/5, Korean3/5, Matrix 2/5, CODE 32, CODE 93, CODE 11, Inverse 1D, GS1 DataBar, Composite Codes 2D Symbologies : PDF417、MicroPDF417、Data Matrix, Data Matrix Inverse, MaxiCode, QR Code, Aztec, Aztec InversePostal Codes : U.S. Postnet, U.S. Planet, U.K. Postal, Japan Postal, Australian Postal, Netherlands KIX Code, USPS 4CB/One Code/Intelligent Mail, UPU FICS Postal	
数据通讯	Wi-Fi无线局域网	标配, 内置802.11b/g 无线通讯功能		
	WCDMA	工作频段	UMTS2100/900 MHz UMTS1900/850 MHz GSM850/900/1800/1900 Mhz	
		数据服务	GSM CS: UL 9.6kbps/DL 9.6kbps GPRS/EDGE: Multi-slot Class 12, Class B	WCDMA CS: UL 64kbps/DL 64kbps WCDMA PS: UL 384kbps/DL 384kbps HSDPA : DL 3.6Mbps
			工作频段	CDMA2000 1x, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A Supports BC0 (800MHz band), BC1 (1900MHz band)
	CDMA 2000	数据服务	CDMA2000 1X: UL/DL: 153.6 kbps CDMA2000 1X/EVDO Rev.0: UL 153.6 kbps DL 2.4 Mbps CDMA2000 1X/EVDO Rev A: UL 1.8 Mbps DL 3.1 Mbps	
扩展功能	摄像功能	300万/500万高清像素, 有补光灯, 自动对焦		
	GPS	支持A-GPS		
	RFID	可定制, 支持下列标准 低频: ISO11784/11785 高频: ISO15693、ISO14443A/B、SRI513/SRI4K		
	蓝牙	蓝牙Class2.1-EDR		
	音频	扬声器(单声道)x1, 麦克风x1, 听筒x1		
电源	主电源	3.7V 2800mAh可充电锂电池, 工作时间8~10小时(视具体环境而定)		
	备用电源	100mAh备用电池		
	RTC电池	可维持设备时钟不丢失		
使用环境	工作温度	-10°C to +50°C		
	储藏温度	-20°C to +60°C		
	湿度	5%~95% (无凝结)		
	坠地抗震高度	工作温度范围内, 能承受1.5米高度多次跌落到水泥地面的冲击		
外部接口及附件	扩充卡槽	Micro SD/TF (最大支持32G) x 1, SIM x 1		
	物理接口	Mini USB x 1, 3.5mm音频接口 x 1		
	充电座	可同时对两块电池进行充电		
	打印机	可连接所有支持蓝牙串口协议的打印机		
	其他附件	电源适配器, 数据线		
产品规范	工业防护等级	IP54		
	产品认证	CCC, CE		
	电气安全规范	符合 UL60950,CSA C22.2 No.6050,EN60950/IEC950		
	激光安全规范	IEC2级 /FDA II级,符合IEC60825-/EN60825-1标准		
	进网许可证符	合信息产业部规定的电信设备进网许可证书标准		
保修期	12个月(配件除外)			

<b>深圳总部:</b>	<b>上海地区办事处:</b>	<b>北京地区办事处:</b>
深圳市南山区高新南区科苑南路中地数码大厦7楼A区 邮箱: info@urovo.com 销售热线: 4001-568-569 传真: +86 755 86186290	地址: 上海市长宁区天山路18号兆益科技园606室	地址: 北京市西城区西直门外大街1号西环广场T2座16层C9