



TTP-245C 系列 - 桌上型 熱感式／熱轉式 條碼印表機

卓越品質 與 經濟價位 兩者兼得



產品主要特色

- 體積輕巧、節省空間
- 32 位元高效處理器
- 超大記憶體容量4 MB Flash ROM、8 MB SDRAM、配備SD卡插槽，記憶體擴充最高可達4 GB
- 貝殼式上掀機構設計、雙層式外殼
- 完整的傳輸介面：串列埠、並列埠、USB 2.0 以及乙太網路列印伺服器
- 人性化高階印表機語言TSPL-EZ™，指令集支援Eltron® 和 Zebra®
- ENERGY STAR® 認證
- 選配件齊全：自動切刀、標籤剝離感應器、日期/時間產生器（RTC）、藍牙無線傳輸模組、802.11 b/g/n 無線網路模組、外部紙卷架、單機操作鍵盤等

應用市場

- 零售商品標籤
- 票券收據列印
- 物流系統標籤
- 文件資產管理標籤
- 產品標籤、倉儲管理
- 郵遞運輸標籤
- 醫療樣本標示
- 藥品病歷標示

TTP-245C 系列 - 桌上型 熱感式／熱轉式 條碼印表機

機 型	TTP-245C	TTP-343C	TTP-244CE
解析度	8 點/毫米 (203 DPI)	12 點/毫米 (300 DPI)	8 點/毫米 (203 DPI)
列印模式	熱轉式 / 熱感式		
最大列印速度	152 毫米 (6") / 秒	102 毫米 (4") / 秒	102 毫米 (4") / 秒
最大列印寬度	108 毫米 (4.25")	106 毫米 (4.17")	108 毫米 (4.25")
最大列印長度	2,286 毫米 (90")	1,016 毫米 (40")	2,286 毫米 (90")
機殼	雙層 ABS 塑膠		
體積尺寸	202 毫米 (寬) x 173 毫米 (高) x 258 毫米 (長) 7.95" (寬) x 6.81" (高) x 10.16" (長)		
重量	2.3 公斤 (5.07 磅)		
內部紙卷最大尺寸	127 毫米 (5") 外徑		
碳帶	110公尺，最大40毫米外徑，0.5" 碳帶捲軸 (外捲式碳帶)		
碳帶寬度	40 毫米 ~ 110 毫米 (1.57" ~ 4.33")		
中央處理器	32位元高效處理器		
記憶體	● 4 MB Flash memory ● 8 MB SDRAM ● SD卡記憶體擴充插槽可擴充記憶體至4 GB		● 4 MB Flash memory ● 8 MB SDRAM
通訊介面	● USB 2.0 ● 串列埠(RS-232) ● 並列埠(Parallel) ● 內建式乙太網路伺服器 ● 藍牙(客戶選配) ● 802.11 b/g/n 無線網路傳輸(客戶選配)		● USB 2.0
電源規格	外接式電壓自動切換電源供應器 ● 交流輸入：AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz ● 直流輸出：DC 24V, 3.75A, 90W		外接式電壓自動切換電源供應器 ● 交流輸入：AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz ● 直流輸出：DC 24V, 2.5A, 60W
操作開關、按鈕、LED	電源開關、出紙鍵、LED 指示燈 (3種顏色：綠、橘、紅)		
感測器	● 紙張間距感應器(穿透式) ● 黑線標記感應器(反射式，位置可調整) ● 碳帶用盡感應器 ● 印字頭抬起感應器		
內建字型	● 八種點陣字型 ● 一套Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed向量字型及True Type Font字型產生器 ● 可透過軟體下載Windows字型使用		
條碼	● 一維條碼 Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, GS1 DataBar, Logmars, Code 11 ● 二維條碼 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec		
字型及條碼旋轉	0°、90°、180°、270°		
指令集	TSPL-EZ™ (相容於EPL、ZPL、ZPL II)		
紙張類型	連續紙、間距紙、吊牌、摺疊紙...等(外捲式)		
紙張寬度	20 ~ 112毫米(0.79" ~ 4.4")		
紙張厚度	0.06 ~ 0.19 毫米(2.36 ~ 7.48密耳)		
紙卷軸心尺寸	25.4 ~ 38.1毫米(1" ~ 1.5")		
標籤長度	10 ~ 2,286毫米(0.39" ~ 90")	10 ~ 1,016毫米(0.39" ~ 40")	10 ~ 2,286毫米(0.39" ~ 90")
環境條件	操作環境：5 ~ 40°C，濕度(非凝結)25 ~ 85% 儲存環境：-40 ~ 60°C，濕度(非凝結)10 ~ 90%		
安規認證	FCC Class B、CE Class B、C-Tick Class B、UL、CUL、TÜV/Safety、CCC、ENERGY STAR®		
環境規範	符合 RoHS、WEEE		
配件	● Windows 標籤編輯軟體、驅動程式及操作手冊光碟 ● 快速安裝指南 ● 外接式電壓自動切換式電源供應器 ● USB傳輸線 ● 電源線		
出廠選配	● 日期/時間產生器 (RTC)	無	
經銷商選配	● 標籤剝離感應器 ● 閘刀式切刀(全切式與半切式)	無	
客戶選配	● 藍牙無線傳輸模組(串列埠介面) ● 802.11 b/g/n 無線網路模組(串列埠介面) ● 外部紙卷架 (可搭配 3" 紙卷軸) ● 單機操作鍵盤 (KP-200 PLUS、KU-007 PLUS)		● 外部紙卷架 (可搭配 3" 紙卷軸)



總公司

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
電話: +886 2 2218 6789
E-mail: printer_sales@tscprinters.com

利澤廠

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
電話: +886 3 990 6677
E-mail: printer_sales@tscprinters.com

美國

TSC Auto ID Technology America Inc.
Corporate Office
電話: +1 909 612 9606
E-mail: sales@tscprinters.com

Orlando Office

電話: +1 407 704 8818
E-mail: sales@tscprinters.com

加拿大

TSC Auto ID Technology America Inc.
電話: +1 909 612 9606
E-mail: sales@tscprinters.com

墨西哥

TSC Mexico Representative Office
電話: +52 (33) 3836 6682
E-mail: sales@idc-componentes.com

巴西

TSC Brazil Representative Office
電話: +55 (11) 9597 8098
E-mail: sales@tscprinters.com

歐洲、中東、非洲

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
電話: +49 (0) 8106 37979 00
E-mail: info@tsc.eu.com

俄羅斯

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
電話: +7 495 249 9017
E-mail: info@tsc.eu.com

中東

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
電話: +971 4 2533 069
E-mail: info@tscmea.com

亞太地區

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
電話: +886 2 2218 6789
E-mail: printer_sales@tscprinters.com

中國

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
電話: +86 22 5981 6661
E-mail: sale@tscprinters.com.cn



TSC® 是鼎翰科技股份有限公司的註冊商標。
鼎翰科技股份有限公司為 ISO 9001 及 ISO 14001 認證公司。
上述標規規格以實物為主，如有變更，恕不另行通知。
請聯絡您的地區業務代表以取得進一步產品資訊。© 2015 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.